

CONTROL-SWITCH TLR 020



(SP)

Interruptor de control para ventiladores EC, con 3 posiciones y posición de apagado. El TLR 020 divide la señal de control 0-10VDC en tres pasos. Dos de estos pasos (posiciones 1 y 2), se pueden ajustar a través de los trimmer internos. La posición 3 es siempre fija 10VDC.

Tensión de alimentación: 10VDC

AJUSTES:

Trimmer 1 - Ajusta el voltaje de salida entre 1-10VDC - posición 1.

Trimmer 2 - Ajusta el voltaje de salida entre 1-10VDC - posición 2.

Integrado en una caja MT (IP44), preparado para un montaje superficial.

(EN)

4 Step control switch for EC fan with 3 positions and off position. The TLR 020 divides 0-10VDC control signal into three steps. Two of these steps (position 1 and 2) can be adjusted via internal trimmers. Position 3 is always 10VDC.

Supply voltage: 10VDC

SETTINGS:

Trimmer 1 - Adjusts the output voltage between 1-10VDC - at switch position 1.

Trimmer 2 - Adjusts the output voltage between 2-10VDC - at switch position 2.

Built in MT housing (IP44), inset as well as surface mounting ON/OFF, control.

(DE)

4 Standschalter für 3 Geschwindigkeiten bei EC-Motoren. Der TLR 020 gibt eine Ausgangsspannung von 0-10Vdc, die Position 1 und 2 können zwischen 1 und 10Vdc eingestellt werden, Position 3 ist immer 10Vdc.

Stromversorgung: 10Vdc

Einstellungen:

Trimmer 1 Einstellung Ausgangsspannung 1-10Vdc für Position 1

Trimmer 2 Einstellung Ausgangsspannung 2-10Vdc für Position 2

Schalter im MT-Gehäuse (IP44), Einbau sowie Aufputz, EIN/AUS, Steuerung.

(FR)

Le interrupteur avec 4 position pour commander le 3 vitesses et arrêt aux moteurs EC.

Le TLR 020 donne une tension de sortie de 0-10Vdc, les position 1 et 2 peuvent être réglés entre 1 et 10Vdc, la position 3 est toujours 10Vdc.

Alimentation: 10Vdc

Paramètres:

Trimmer 1 tension de sortie de réglage 1-10Vdc pour la position 1

Trimmer 2 tension de sortie de réglage 2-10Vdc pour la position 2

Intégré dans le boîtier MT (IP44), montage encastré ainsi que saillie, Marche / Arrêt, réglage.

(NL)

4 Standen schakelaar voor het bedienen van 3 snelheden bij EC motoren.

De TLR 020 geeft een uitgangsspanning van 0-10Vdc, standen 1 en 2 kunnen ingesteld worden tussen 1 en 10Vdc, stand 3 is steeds 10Vdc.

Voedingsspanning: 10Vdc

Instellingen:

Trimmer 1 instelling uitgangsspanning 1-10Vdc voor positie 1

Trimmer 2 instelling uitgangsspanning 2-10Vdc voor positie 2

Schakelaar in MT behuizing (IP44), Inbouw zowel als opbouw, AAN/UIT, regeling.

